

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**



N° de l'article : P-1804  
Date d'exécution : 14.12.2018

Date d'édition : 09.05.2019  
Version (Révision) : 3.0.0 (2.1.0)

**1. Identification de la substance/du mélange et de la société/ l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

FARBASTE  
Schwarz (P-1804)

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Aucune information disponible.

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Fournisseur/Producteur**

Geholit + Wiemer  
Lack- und Kunststoff-Chemie GmbH

**Rue**

Sofienstraße 36

**Code postal/Lieu**

76676 Graben-Neudorf

**Téléphone / Télécopie**

+49 (0) 7255 / 99 0 / +49 (0) 7255 / 99123

**Contact pour informations**

Safety@Geholit-Wiemer.de

**Fournisseur/Producteur**

GEHOLIT S.A.R.L

Zone Industrielle - Route de Munchhausen

67470 Seltz

+33 (0) 38886 8011 / +33 (0) 38886 1321

Safety@Geholit-Wiemer.de

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

**Fournisseur/Producteur**

+49 (0) 7255 / 99 299  
lundi - jeudi 07h00 - 17h00 vendredi: 07h00 - 15h30. Ce  
numéro n'est joignable que pendant les heures d'ouverture  
du bureau.

**Numéro ORFILA:**

+33 (0) 1 45 42 59 59

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Skin Irrit. 2 ; H315 - Corrosion cutanée/irritation cutanée : Catégorie 2 ; Provoque une irritation cutanée.  
Eye Irrit. 2 ; H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Catégorie 2 ; Provoque une sévère irritation des yeux.  
Skin Sens. 1 ; H317 - Sensibilisation cutanée : Catégorie 1 ; Peut provoquer une allergie cutanée.  
Aquatic Chronic 2 ; H411 - Danger pour l'environnement aquatique : Chronique 2 ; Toxique pour les organismes  
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**2.2 Éléments d'étiquetage**

**Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

**Pictogrammes des risques**



Environnement (GHS09) · Point d'exclamation (GHS07)

**Mention d'avertissement**

Attention

**Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage**

RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6

# Fiche de données de sécurité

## conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)



N° de l'article : P-1804  
Date d'exécution : 14.12.2018

Date d'édition : 09.05.2019  
Version (Révision) : 3.0.0 (2.1.0)

résines époxydiques-F ; N°CAS : 9003-36-5

### Mentions de danger

H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Conseils de prudence

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P264 Se laver ... soigneusement après manipulation.  
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P321 Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).

### Règles particulières relatives aux éléments d'étiquetage additionnels concernant certains mélanges

EUH205 Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.

## 2.3 Autres dangers

Aucune

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

#### Composants dangereux

RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119456619-26 ; N°CAS : 25068-38-6

Poids : ≥ 45 - < 50 %

Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 2 ; H411

résines époxydiques-F ; Numéro d'enregistrement REACH : 01-219454392-40 ; N°CE : 500-006-8; N°CAS : 9003-36-5

Poids : ≥ 20 - < 25 %

Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411

#### Indications diverses

Texte des phrases H- et EUH: voir section 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

Aucunes mesures particulières ne sont exigées.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information disponible.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

Aucune

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucune

### 5.3 Conseils aux pompiers

Aucune

N° de l'article : P-1804  
Date d'exécution : 14.12.2018

Date d'édition : 09.05.2019  
Version (Révision) : 3.0.0 (2.1.0)

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Aucune

### **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Aucune

### **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Aucune

### **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Aucune

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Aucune

### **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Aucune

### **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune

## **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

### **8.1 Paramètres de contrôle**

#### **Valeurs DNEL/DMEL et PNEC**

##### **DNEL/DMEL**

Type de valeur limite : DNEL salarié (systémique) ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )

Voie d'exposition : Dermique

Fréquence d'exposition : Court terme (aigu)

Valeur seuil : = 8,33 mg/kg

Facteurs de sécurité : 24 h

Type de valeur limite : DNEL salarié (systémique) ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )

Voie d'exposition : Inhalation

Fréquence d'exposition : Court terme (aigu)

Valeur seuil : = 12,25 mg/m<sup>3</sup>

Type de valeur limite : DNEL salarié (systémique) ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )

Voie d'exposition : Dermique

Fréquence d'exposition : Long terme (répété)

Valeur seuil : = 8,33 mg/kg

Facteurs de sécurité : 24 h

Type de valeur limite : DNEL salarié (systémique) ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )

Voie d'exposition : Inhalation

Fréquence d'exposition : Long terme (répété)

Valeur seuil : = 12,25 mg/m<sup>3</sup>

##### **PNEC**

Type de valeur limite : PNEC (Eaux, Eau douce) ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )

Voie d'exposition : Eau (Y compris la station d'épuration)

Valeur seuil : = 0,006 mg/l

Type de valeur limite : PNEC (Eaux, libération temporaire) ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )

Voie d'exposition : Eau (Y compris la station d'épuration)

Valeur seuil : = 0,018 mg/l

# Fiche de données de sécurité

## conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)



N° de l'article : P-1804  
Date d'exécution : 14.12.2018

Date d'édition : 09.05.2019  
Version (Révision) : 3.0.0 (2.1.0)

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Type de valeur limite : | PNEC (Eaux, Eau de mer) ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )        |
| Voie d'exposition :     | Eau (Y compris la station d'épuration)                                        |
| Valeur seuil :          | = 0,0006 mg/l                                                                 |
| Type de valeur limite : | PNEC (Sédiment, eau douce) ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )     |
| Voie d'exposition :     | Terre                                                                         |
| Valeur seuil :          | = 0,996 mg/kg                                                                 |
| Type de valeur limite : | PNEC (Sédiment, eau de mer) ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )    |
| Voie d'exposition :     | Terre                                                                         |
| Valeur seuil :          | = 0,0996 mg/kg                                                                |
| Type de valeur limite : | PNEC terre, eau douce ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )          |
| Voie d'exposition :     | Terre                                                                         |
| Valeur seuil :          | = 0,196 mg/kg                                                                 |
| Type de valeur limite : | PNEC (Intoxication secondaire) ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 ) |
| Voie d'exposition :     | Terre                                                                         |
| Valeur seuil :          | = 11 mg/kg                                                                    |
| Type de valeur limite : | PNEC (Station d'épuration) ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )     |
| Voie d'exposition :     | Eau (Y compris la station d'épuration)                                        |
| Valeur seuil :          | = 10 mg/l                                                                     |

### 8.2 Contrôles de l'exposition

Aucunes mesures particulières ne sont exigées.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Données de sécurité

|                               |           |           |                   |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Densité :                     | ( 20 °C ) | 1,5 - 1,6 | g/cm <sup>3</sup> |
| Teneur en COV maximale (CE) : |           | 0         | Pds %             |

### 9.2 Autres informations

Aucune

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Aucune information disponible.

### 10.2 Stabilité chimique

Aucune information disponible.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune information disponible.

### 10.4 Conditions à éviter

Aucune information disponible.

### 10.5 Matières incompatibles

Aucune information disponible.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Effets aigus

Toxicité orale aiguë

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**



N° de l'article : P-1804  
Date d'exécution : 14.12.2018

Date d'édition : 09.05.2019  
Version (Révision) : 3.0.0 (2.1.0)

Paramètre : LC50 ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )  
Voie d'exposition : Par voie orale  
Espèce : Rat  
Dose efficace : > 2000 mg/kg

**Toxicité dermique aiguë**

Paramètre : LC50 ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )  
Voie d'exposition : Dermique  
Espèce : Rat  
Dose efficace : > 2000 mg/kg

**Toxicité inhalatrice aiguë**

Paramètre : LC0 ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )  
Voie d'exposition : Inhalation  
Espèce : Rat  
Dose efficace : = 0,00001 ppm  
Temps d'exposition : 5 h

**Effet irritant et caustique**

**Irritation primaire de la peau**

Paramètre : Irritation primaire de la peau ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )  
Espèce : Lapin  
Résultat : Erythème (rougeur).  
Méthode : OCDE 404

**Irritation des yeux**

Paramètre : Irritation des yeux ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )  
Espèce : Lapin  
Résultat : Rougeur conjonctivale.  
Méthode : OCDE 405

**Sensibilisation**

**En cas de contact avec la peau**

Paramètre : Sensibilisation cutanée ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )  
Espèce : Souris  
Résultat : Sensibilisants.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

**12.1 Toxicité**

**Toxicité aquatique**

**Toxicité aigüe (à court terme) pour le poisson**

Paramètre : LC50 ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )  
Espèce : Toxicité aigüe (à court terme) pour le poisson  
Dose efficace : = 1,5 mg/l  
Temps d'exposition : 96 h  
Méthode : OCDE 203

**Aiguë (à court terme) toxicité pour la daphnia**

Paramètre : EC50 ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )  
Espèce : Daphnie  
Dose efficace : = 1,7 mg/l  
Temps d'exposition : 48 h  
Méthode : OCDE 202

**Chronique (à long terme) toxicité pour la daphnia**

Paramètre : NOEC ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )  
Espèce : Daphnia magna (puce d'eau géante)  
Dose efficace : = 0,3 mg/l  
Temps d'exposition : 504 h

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**



N° de l'article : P-1804  
Date d'exécution : 14.12.2018

Date d'édition : 09.05.2019  
Version (Révision) : 3.0.0 (2.1.0)

Méthode : OCDE 211

**Aiguë (à court terme) toxicité pour les algues**

Paramètre : EC50 ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )  
Espèce : Algues  
Dose efficace : = 9,4 mg/l  
Temps d'exposition : 72 h

**Toxicité bactérielle**

Paramètre : EC50 ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A ; N°CAS : 25068-38-6 )  
Espèce : Toxicité bactérielle  
Dose efficace : > 100 mg/l

**12.2 Persistance et dégradabilité**

Aucune information disponible.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Aucune information disponible.

**12.4 Mobilité dans le sol**

Aucune information disponible.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Aucune information disponible.

**12.6 Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

**12.7 Autres informations écotoxicologiques**

Aucune

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

**14.1 Numéro ONU**

ONU 3082

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

**Transport par voie terrestre (ADR/RID)**

MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. ( RÉSINES ÉPOXYDIQUES-A · résines époxydiques-F )

**Transport maritime (IMDG)**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( EPOXY RESIN-A · Epoxidharz-F )

**Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( EPOXY RESIN-A · Epoxidharz-F )

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

**Transport par voie terrestre (ADR/RID)**

Classe(s) : 9  
Code de classification : M6  
Danger n° (code Kemler) : 90  
Code de restriction en tunnel : -  
Dispositions particulières : LQ 5 I · E 1 · ADR : - (SP 375 <= 5 l/kg)  
Étiquette de danger : 9 / N

**Transport maritime (IMDG)**

Classe(s) : 9

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**



N° de l'article : P-1804  
Date d'exécution : 14.12.2018

Date d'édition : 09.05.2019  
Version (Révision) : 3.0.0 (2.1.0)

Numéro EmS : F-A / S-F  
Dispositions particulières : LQ 5 I · E 1 · IMDG : - (SP 2.10.2.7 <= 5 l/kg)  
Étiquette de danger : 9 / N  
Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)  
Classe(s) : 9  
Dispositions particulières : E 1 · IATA : - (SP A197 <= 5 l/kg)  
Étiquette de danger : 9 / N

**14.4 Groupe d'emballage**

III

**14.5 Dangers pour l'environnement**

Transport par voie terrestre (ADR/RID) : Oui

Transport maritime (IMDG) : Oui (P)

Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR) : Oui

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Aucune

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Réglementations EU

Autorisations et limites d'utilisation

Limites d'utilisation

Restriction d'utilisation conformément à l'annexe XVII, du règlement REACH n° : 3

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

**16.1 Indications de changement**

02. Éléments d'étiquetage · 03. Composants dangereux · 14. Classe(s) de danger pour le transport - Transport par voie terrestre (ADR/RID) · 14. Classe(s) de danger pour le transport - Transport maritime (IMDG) · 14. Classe(s) de danger pour le transport - Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR) · 15. Limites d'utilisation

**16.2 Abréviations et acronymes**

Aucune

**16.3 Références littéraires et sources importantes des données**

Aucune

**16.4 Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Aucune information disponible.

**16.5 Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)**

H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**16.6 Indications de stage professionnel**

Aucune

**16.7 Informations complémentaires**

Aucune

## Fiche de données de sécurité

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)



N° de l'article: P-1804  
Date d'exécution : 14.12.2018

Date d'édition : 09.05.2019  
Version (Révision) : 3.0.0 (2.1.0)

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.